

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	CHAMOIS
Grammage par pli (+/-1g)	19,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	LISSE
Nombre de formats	1 500
Perforation	30,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	582,00cm ²
Diamètre mandrin	76,50mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	30,00cm
Origine	France

COMPOSITION

ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Non	Allongement longitudinal	10,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction >	400,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
		Résistance sens travers >	180,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
			%
		Azurant optique	NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	6
Quantité UC	2			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	6,63			UV par palette	66
Longueur cm	60,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	30,00			Volume UV en m3	0,0349
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378921867017				



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com



Fabricant français et responsable
Hygiene products manufacturer