

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli (+/-1g) 17,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 30 pt
 Nombre de formats 190
 Perforation 23,00cm
 Laize 19,70cm

Surface / Feuille 453,10cm²

Origine France
 Ecolabel 05/029

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal 11,00 %
 Résistance sens traction > 500,00 N / m
 Résistance sens traction - humide > 90,00 N / m
 Résistance sens travers > 220,00 N / m
 Résistance sens travers - humide > 40,00 N / m
 Taux de blancheur >= 81,00 %
 Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.800,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM	KRAFT		UV par niveau	4
Quantité UC	20	1		Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	5,85			UV par palette	36
Longueur cm	54,00	19,70		Hauteur palette en m	1,92
Largeur cm	40,00	8,00		Volume UV en m3	0,0426
Hauteur cm	19,70	13,50			
Code EAN	3378921293052				



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
 119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
 contact@mphygiene.com
 www.mphygiene.com

