

Seaux métalliques

FER BLANC

TÔLEPLASTIQUEPETACCESSOIRESALUCARTONCONTENEUR

CARACTÉRISTIQUES :

- matière : fer blanc, intérieur nu ou verni (nous consulter),
- montage : - corps soudé électriquement,
- fond jointé avec double ou triple sertissage selon capacité et modèle,
- jonc de renfort sur corps qui limite l'emboîtement (simple ou double selon capacité et modèle),
- préhension : - anse pour les diamètres 153 - 160 - 167 - 180 - 188 - 240 - 286 - 305,
- 2 poignées latérales pour le diamètre 305,
- fermeture : - couvercle pression (fermeture manuelle),
- couvercle pail à serrer,
- couvercle "tampon" plat + cercle à levier (fermeture manuelle).

AGRÉMENT POUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES :

- RID-ADR Produits visqueux,
- ONU Produits solides ou liquides.

UTILISATION :

- peintures, colles, résines, encres, produits chimiques, produits pharmaceutiques...



fidel fillaud

*Distributeur de solutions...
et de contenants*

Seaux métalliques

SEAUX CYLINDRIQUES PRESSION

CAPACITÉ NOMINALE en litres	CAPACITÉ TOTALE env. en litres	DIMENSIONS ø x hauteur en mm	Ø OUVERTURE en mm
2,500	3,160	153 x 181	138 bague BRE
5,000	5,700	180 x 243	152,5 bague TT

SEAUX TRONCONIQUES PRESSION

CAPACITÉ NOMINALE en litres	CAPACITÉ TOTALE env. en litres	DIMENSIONS ø inférieur x ø supérieur x hauteur env. en mm	Ø OUVERTURE en mm
2,500	3,155	148 x 167 x 176	159
3,000	3,480	148 x 167 x 193	159
3,500	3,750	148 x 167 x 210	159
4,000	4,300	168 x 188 x 195	180
5,000	5,400	168 x 188 x 241	180

Possibilité corps du seau sans jonc.

SEAUX TRONCONIQUES A OUVERTURE TOTALE

CAPACITÉ NOMINALE en litres	CAPACITÉ TOTALE env. en litres	DIMENSIONS ø inférieur x ø ouverture x hauteur env. en mm	FERMETURE		HOMOLOGATION		
			PAILS à sertir	CERCLE à levier	RID-ADR VISQUEUX	ONU SOLIDE	ONU LIQUIDE
2,500	3,100	148 x 160 x 176	X				
3,000	3,400	148 x 160 x 193	X				
3,500	3,700	148 x 160 x 210	X				
3,000	3,300	165 x 180 x 160	X	X	X		X
4,000	4,300	168 x 180 x 195	X	X	X		X
5,000	5,300	168 x 180 x 235	X	X	X		X
5,500	5,700	165 x 180 x 250	X	X	X		X
6,000	7,100	225 x 240 x 190	X	X			X
7,000	8,300	225 x 240 x 210	X	X		X	X
10,000	11,500	225 x 240 x 280	X	X		X	X
12,000	13,740	225 x 240 x 335	X	X		X	X
10,000	13,100	266 x 286 x 240	X	X			X
15,000	18,100	266 x 286 x 320	X	X			X
20,000	22,400	266 x 286 x 380	X	X			X
25,000	28,000	266 x 286 x 470	X	X			X
12,000	12,700	286 x 305 x 220	X	X	X		X
15,000	16,200	286 x 305 x 270	X	X	X		X
17,500	17,650	286 x 305 x 285	X	X	X	X	X
18,000	19,400	288 x 305 x 307	X	X	X	X	X
20,000	21,850	286 x 305 x 339	X	X	X	X	X
25,000	27,000	286 x 305 x 417	X	X	X	X	X
30,000	30,200	286 x 305 x 465	X	X	X		X

TYPES DE FERMETURE EN FONCTION DE L'AGRÈMENT MATIÈRES DANGEREUSES :

- RID-ADR "visqueux" : 200 mm²/s < VISCOSITÉ < 2680 mm²/s - Type de fermeture : PAILS ø 180 et ø 305.
- ONU "solide" : 2680 mm²/s < VISCOSITÉ - Type de fermeture : PAILS ø 305 et cercle à levier ø 240 et ø 305
- ONU "liquide" : VISCOSITÉ < 200 mm²/s - Type de fermeture : PAILS ø 180, ø 286 et ø 305, + cercle à levier ø 180, ø 240, ø 286 et ø 305.



FILLAUD
RÉGION OUEST
ATLANTIQUE
44 VERTOU
T 02 51 71 27 27
F 02 40 34 38 26

FIDEL
RÉGION NORD
ÎLE DE FRANCE
93 STAINS
T 01 49 71 17 17
F 01 48 22 36 93

FIDEL
RÉGION ALSACE
LORRAINE
54 DOMBASLE/MEURTHE
T 03 83 45 31 61
F 03 83 48 52 69

FIDEL RHÔNE-ALPES
RÉGION
RHÔNE-ALPES
69 SAINT-PRIEST
T 04 72 47 60 60
F 04 78 90 85 82

FIDEL AZUR
RÉGION
MÉDITERRANÉE
13 AUBAGNE
T 04 42 18 77 77
F 04 42 03 90 10

FILLAUD
RÉGION
MIDI-AQUITAINE
31 TOULOUSE
T 05 61 72 45 67
F 05 61 72 63 89

SEPA
RÉGION
BÉNÉLUX
WILRIJK / ANVERS
T +32 3 353 93 96
F +32 3 353 35 65