

# Polysol SL



The fresher company.

## Prébrossant pour l'emploi universel

Cette fiche technique est fournie à titre informatif, mais n'engage nullement notre responsabilité. Pour plus de renseignement, voir notre fiche de données de sécurité.

**Polysol SL** est approprié pour le prédétachage de toute sorte de taches en tetrachloroéthylène (PERC).

### EMPLOI :

**Polysol SL** est appliqué non dilué. En cas de vêtements insensibles à l'humidité, on peut travailler avec un mélange de 1 à 2 parts de **Polysol SL** et 1 part d'eau.

Appliquer **Polysol SL** sur la tache et traiter d'une brosse douce.

### ATTENTION:

En général, il est interdit de pulvériser le **Polysol SL** et l'emploi est permis seulement sur les tables de prédétachage avec aspiration. Dans la machine, **Polysol SL** peut être rincé en tetrachloroéthylène (PERC).

Traiter des vêtements délicats ainsi que des articles tricotés et des tissus à mailles en laine pure avec du **Polysol SL** non dilué et éviter un traitement mécanique trop fort. En cas du matériel délicat comme par ex. la soie, le lin et la viscose, il est recommandé d'éprouver la solidité de couleur avant le traitement.

Les vêtements et délicats ne doivent pas être gardés trop longtemps en état prédétaché, mais aussitôt nettoyés à sec.

### ÉCOLOGIE:

**Polysol SL** satisfait les exigences pour la biodégradabilité imposées par le Règlement CE No. 648/2004 relatif aux Détergents.

**CONDITIONS ET DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE:** voir la fiche de données de sécurité

TEXTILE

