FRANKOPAL W

Agent liquide concentré à grand pouvoir et haut rendement pour la solubilisation des salissures et matières grasses dans l'eau

Composition

Comprenant des tensio-actifs non-ionogènes, des dissolvants de matières grasses ainsi que des substances aromatiques.

Caractéristiques

FRANKOPAL W se distingue par son utilisation multiple pour le lavage des textiles blancs ou couleurs en fibres naturelles ou synthétiques.

Prédétacher les taches grasses et salissures pigmentaires.

L'addition à n'importe quel bain renforce le pouvoir de lavage pour le linge fortement souillé.

Bien compatible avec des lessives en poudre.

FRANKOPAL W est optimal pour essanger et détacher des taches albuminoïdes en liaison avec notre détachant enzymatique **LIPASOL FLÜSSIG** (flüssig = liquide).

Utilisé tout seul comme lessive, le produit a une haute capacité d'émulsification et d'emportement de salissure à des températures de 30° à 60°C.

FRANKOPAL W offre une bonne humectation et résistance contre l'eau dure ainsi qu'un freinage de mousse, étant en même temps libre de tous solvants nocifs.

Due à sa formule liquide, le produit est facile à doser au moyen de pompe automatique ou manuelle.

Titre pH - neutre:
7,5 en cas de dilution de 10 g/l
8,5 en cas de concentré.

FRANKOPAL W correspond aux exigences de la législation allemande (Waschmittelgesetz/20.08.75 et TENSID-VERORDNUNG/4.06.86), sa biodégradabilité étant de 90% au minimum.

Emploi

1. Prétraitement:

Selon le degré de salissure, appliquer le produit dilué ou non-dilué sur les taches avant le lavage en utilisant la brosse.

2. Addition au bain de lavage:
2 à 3 ml de FRANKOPAL W par litre de bain de lavage.

3. Utilisation comme lessive:

4 à 5 ml de FRANKOPAL W par litre d'eau ou
15 à 20 ml de FRANKOPAL W par kg de linge sec.

4. Solubilisation des salissures albuminoïdes et du sang:

3 à 4 ml de FRANKOPAL W et 1 à 2 ml de LIPASOL FLÜSSIG par litre d'eau.

La durée du traitement sera d'une heure environ, la température idéale de réaction étant entre 35° et 45°C.

Seitz GmbH
Chemische Fabrik
Gutenbergstraße 3
D-65830 Kriftel
Tel. (06192) 9948-0
Fax (06192) 994899

Les données de cette fiche technique s'entendent à titre informatif, sans engagement de notre part.