

# Polysol KVV



The fresher company.

## Prébrossant pour l'emploi universel

Cette fiche technique est fournie à titre informatif, mais n'engage nullement notre responsabilité. Pour plus de renseignement, voir notre fiche de données de sécurité.

**Polysol KVV** est approprié pour le prédétachage de toute sorte de taches en solvants hydrocarbures (HC).

**EMPLOI :** **Polysol KVV** est appliqué non dilué.

Appliquer **Polysol KVV** sur la tache et traiter d'une brosse douce.

### ATTENTION:

En général, il est interdit de pulvériser le **Polysol KVV** et l'emploi est permis seulement sur les tables de prédétachage avec aspiration. Dans la machine, **Polysol KVV** peut être rincé en solvant hydrocarbures (HC).

Traiter des vêtements délicats ainsi que des articles tricotés et des tissus à mailles en laine pure avec du **Polysol KVV** non dilué et éviter un traitement mécanique trop fort. En cas du matériel délicat comme par ex. la soie, le lin et la viscose, il est recommandé d'éprouver la solidité de couleur avant le traitement.

**Les vêtements et délicats ne doivent pas être gardés trop longtemps en état prédétaché, mais aussitôt nettoyés à sec.**

### ÉCOLOGIE:

**Polysol KVV** satisfait les exigences pour la biodégradabilité imposées par le Règlement CE No. 648/2004 relatif aux Détergents.

**Polysol KVV** satisfait les exigences imposées par la 31.BImSchV. Le produit est stable thermiquement sous des conditions opératoires et exempt de substances selon § 3, para. 2 ou 3 (annexe III 3.1.2.d)

**CONDITIONS ET DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE:** voir la fiche de données de sécurité

TEXTILE

