



Derval POWER

Détergent universel liquide hautement concentré à base d'azurants optiques. Très bon lavage. Pour coton et tissus mixtes.

Derval POWER TM D 12/04

Propriétés

- Haut pouvoir de lavage à des quantités de dosage très faibles.
- Haut pouvoir détachant et d'anti-redéposition.
- Formation de mousse particulièrement faible.
- Dosage aisé.
- Protection efficace contre les ions de métal de transition et l'action des composés durs.
- Exempt de phosphate et de NTA.
- Très approprié à l'utilisation dans des installations de traitement des eaux à membrane.

Données chimico-physiques

Aspect	Liquide limpide, vert-jaune fluorescent
Alcalinité caustique	3,3 g/l (solution à 1%)
Alcalinité totale	4,5 g/l (solution à 1%)
Densité	1,44 g/ml
Viscosité	53 mPa s (20 °C)
Valeur pH	12,8 (solution à 1%)

Certifications

Une demande de référencement à été déposée à l'Institut Robert Koch, conformément à l'art. 18 de la loi relative aux épidémies, pour la désinfection de linge dans des laveuses selon le procédé de désinfection chimico-thermique à 60 °C, temps d'action de 10 minutes, type A/B, dosage de 0,8 g/l de OTTALIN PA CONC en combinaison avec 0,8 ml/l de Derval POWER.

Utiliser les produits biocides avec précaution! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden
Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax (0611) 9271-111 www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

Utilisation

Dosage :

Prélavage : 2,0 ml – 7,0 ml/kg

Lavage principal : 1,5 – 3,5 ml/kg

Température :

Prélavage : 30 -70 °C en fonction du type d'articles

Lavage principal : 60 -95 °C en fonction du type d'articles

Il est recommandé d'ajouter DERVAL ENERGY pour éliminer les huiles minérales des textiles. Il convient d'ajouter DERVAL BRIGHT pour éliminer les graisses natives et les huiles des textiles blancs.

Stockage et livraison

Stocker les récipients à l'abri de tiers; fermer hermétiquement le bidon après chaque prélèvement.

Dans des récipients fermés, DERVAL POWER peut être stocké pendant au moins 12 mois.

DERVAL POWER préserve son état de stockage de -10 °C à +40 °C. Avant le dosage, il convient de réchauffer le produit à au moins 10 °C.

Conditionnement standard	Nombre de conditionnements / palette
50 kg Bidon en plastique	16
250 kg Bidon en plastique	2
800 kg Container	1
1300 kg Container	1 (Dimensions spéciales de palettes)