

Fiche Technique

Dernière mise à jour : Le 4 août 2026

GAINE PE 900MM EN 40 µM

Notre code article FGRCOEXG

Votre Réf. GU000190

Dimensions

Suivant la NFT 54-101	Mesures	Unités	Tolérances*
Largeur rouleau	900	mm	± 12%*
Epaisseur	40	µm	
Poids au mètre linéaire	±59	gr	± 10%*
Poids d'un rouleau	15	Kg	± 5%*

(*) Les tolérances sur les dimensions sont régies par « le code des usages des industries des films et gaines de polyoléfine » n° 98-D-36 du 16 juin 1998 (document disponible sur demande ou sur internet)

Propriétés



100% Polyéthylène - Basse Densité dont 0 % de matière première recyclée


- | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|
| ☒ Glissant | ☐ Antistatique | ☐ Anti UV | Mois |
| ☐ Non Glissant | ☒ Anti block | ☐ Barrière UV | |
| ☐ Mi-Glissant | ☒ Microperforée | ☐ Rétractable | |
| ☐ Anti-dérapant | ☐ Macro-perforée | ☐ Autre : | |

- **Point de fusion** : 109°C - 130°C
- **Ramollissement** : 80°C - 100°C

Couleur de masse Neutre naturel

Impression ☐ Oui → **Couleur** : /
☒ Non

Usage Unique



Conditionnement ☒ Mandrins
☒ Emballage des bobines en PEBD
☒ Palette bois non consignées

(100% recyclable)

(100% recyclable)

(réutilisable et 100% recyclable)

Règlementations



- ☒ Règlementation PPWR : 100% recyclable, absence de PFAS et Métaux Lourds
☒ Non stérile
☒ Apte aux contacts alimentaires suivant les réglementations en vigueur :
- (UE) 1935/2004 - (UE) 2023/2006 - (UE) 10/2011

Origine ☒ Fabrication Française dans nos ateliers situés à Monistrol sur Loire

Code douanier 39201025

A SAVOIR :

Technologie : Le PE est considéré comme biologiquement non suspect, non toxique, ne présentant pas de risques pour l'environnement. Pensez au tri sélectif

Moyens d'extinction : Le PE ne brûlera pas s'il n'est pas préchauffé.

En cas de feu, éteindre avec un brouillard d'eau, de la mousse, un produit chimique sec ou du CO₂.

Conditions à éviter : Agents oxydants puissants, Températures supérieures à 300 °C, Exposition aux UV, Charges électrostatiques.

Condition de stockages : Entreposer dans l'emballage d'origine, 1 an à l'abri de la lumière solaire directe dans un endroit tempéré entre 5 et 25°C et de 10 à 65% d'humidité.

INCOTERMS : Ex Works → Enlèvement à l'Usine sur RDV, ou DAP → Lieu de livraison par transport routier uniquement (camion).

NOTEZ : - Les valeurs indiquées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité, notamment en cas de mauvaise utilisation, de spécifications techniques non communiquées lors de la commande et/ou de conditions de stockage inappropriées.

- Nos clients sont tenus de vérifier les produits dès leur réception. Aucune réclamation ne pourra être acceptée au-delà de six mois à compter de la date de production.

- En cas de livraison suspecte, des réserves doivent impérativement être émises sur le bon de transport avant sa signature et sa remise au transporteur.

Ce document est la propriété de Roche Emballages Plastiques. Toute reproduction ou diffusion est interdite sans autorisation.



Q15E_E10_Ind160626

ROCHE EMBALLAGES PLASTIQUES

- Zone industrielle de Chavanon – 43120 Monistrol-sur-Loire - Tel. 04 71 75 61 40

SIRET 337 772 305 00021 – APE 2221Z - SAS au capital de 377 600 €